SENTRİFUQA CİHAZLARI

inex.az

055 206 26 26

INEX



Sentrifuqa, 800-1
(6 yerli)

250 ₼

Boru tutumu	6 X 20 ml
Sürətə nəzarət	Sürət regulyatoru
İdarəetmə paneli	Sürət və vaxtın regulyatorla idarə edilməsi
Maks. fırlanma sürəti	4000 rpm
Maks. swing gücü	1790 x g
Davamlı iş rejimi	Bəli
Dönən rotor materialı	ABS (bərk plastik)
Boru korpusu materialı	ABS (bərk plastik)
Korpusun xarici materialı	ABS (bərk plastik)
Elektrik təchizatı	220V 50Hz
Xalis çəki	4kg



Sentrifuqa, Biobase – LC4KB
(12 yerli)

500 ₼

Boru tutumu	12 X 20 ml
Sürətə nəzarət	Analoq göstərici ilə nəzarət
İdarəetmə paneli	Sürət və vaxtın mexaniki nəzarəti
Maks. fırlanma sürəti	4000 rpm
Maks. swing gücü	2352 x g
Sürətin tənzimlənməsi diapazonu	0 - 4000 rpm
Vaxt aralığı	0 - 30 dəqiqə
Davamlı iş rejimi	Bəli
Qoruyucu	Qapı açılma kilidi
Ümumi güc	150 watt
Korpusun xarici materialı	Bərk plastik
Elektrik təchizatı	AC 110/220 V, 50/60 Hz
Xarici ölçülər	340×350x330 mm
Xalis çəki	10 kg
Qablaşdırma ilə birgə çəkisi	12 kg
Korpusun xarici materialı	Bərk plastik



Sentrifuqa, Biobase - TL4C (8 yerli)

750₼

Boru tutumu	8 X 20 ml
Sürətə nəzarət	PID Rəqəmsal mikroprosessor nəzarəti
İdarəetmə paneli	Sürət, RCF və vaxta nəzarət
Maks. fırlanma sürəti	4000 rpm
Maks. swing gücü	1880 x g
Sürətin tənzimlənməsi addımı	10 rpm
Sürətin tənzimlənməsi diapazonu	0 - 4000 rpm
Vaxt aralığı	0~99 dəqiqə
Davamlı iş rejimi	Bəli
Qoruyucu	5 Amper
Ümumi güc	250 watt
Təhlükəsizlik sistemi	Qapaq açılması üzrə təhlükəsizlik
Xarici sürət oxuma	Bəli
Dönən rotor materialı	ABS (bərk plastik)
Boru korpusu materialı	ABS (bərk plastik)
Korpusun xarici materialı	ABS (bərk plastik)
Elektrik təchizatı	220V 50Hz
Xarici ölçülər	310×270x210 mm
Xalis çəki	7.5kg
Qablaşdırma ilə birgə çəkisi	8.5kg



Sentrifuqa, Biobase - TL4B
(12 yerli)

1.500₼

SENTRİFUQA, Biobase - TL4B

Boru tutumu	12 X 20 ml
Sürətə nəzarət	PID Rəqəmsal mikroprosessor nəzarəti
İdarəetmə paneli	Sürət, RCF və vaxta nəzarət
Maks. fırlanma sürəti	4000 rpm
Maks. swing gücü	2250 x g
Sürətin tənzimlənməsi addımı	10 rpm
Sürətin tənzimlənməsi diapazonu	0 - 4000 rpm
Vaxt aralığı	1~99 dəqiqə
Davamlı iş rejimi	Bəli
Qoruyucu	3 Amper
Ümumi güc	150 watt
Təhlükəsizlik sistemi	Alarm monitorinq funksiyası, Təhlükəsizlik məqsədli qapaq kilidi
Xarici sürət oxuma	Bəli
Dönən rotor materialı	Polad
Boru korpusu materialı	ABS (bərk plastik)
Korpusun xarici materialı	Plastik örtüklü polad
Elektrik təchizatı	220V 50Hz
Xarici ölçülər	450×370x280 mm
Xalis çəki	18kg
Qablaşdırma ilə birgə çəkisi	20kg

055 206 26 26

inex.az

inex.az.medical